



PROTEU®

SOLUTIONS

Nilo
recuperador
de calor
a ar



Proteu®
a pensar no
seu conforto





PROTEU®

SOLUTIONS

Ficha Técnica **Nilo** recuperador de calor a ar

O recuperador de calor a ar ventilado Nilo oferece uma solução de lareira, que alia o aspeto decorativo, ao elevado rendimento e à poupança em termos de combustível, quando comparado com as lareiras abertas.

Disponível em quatro modelos, com medidas adequadas ao projeto mais arrojado.






Ecodesign



Características Técnicas

		Nilo 600	Nilo 700	Nilo 800	Nilo 900	Nilo 1000
Potência Nominal	kW	5,7	6,6	7,4	7,7	8,1
Rendimento (Potência Nominal)	%	81	81	81	81	83
CO (a 13% de O ₂)	%	1417	1417	1167	1167	938
NO _x (a 13 % de O ₂)	mg/Nm ³	90	90	90	90	90
COV (a 13 % de O ₂)	mg/Nm ³	103	103	100	100	100
PM (a 13 % de O ₂)	mg/Nm ³	36	38	38	39	39
Saída de fumos	mm	150	150	180	180	180
Tiragem recomendada	Pa	12	12	12	12	12
Volume aquecido	m ³	163	189	212	221	232
Temperatura dos gases de combustão	°C	230	230	230	230	212
Dimensões (AxLxP)	mm	526x595x437	541x695x437	566x795x437	566x895x437	566x995x437
Peso	kg	82	93	105	115	125
Classificação Energética		A+	A+	A+	A+	A+



Proteu®

a pensar no
seu conforto

600

1 - 526
2 - 595
3 - 437
4 - 132
5 - ø148
6 - 132
7 - ø100

700

1 - 541
2 - 695
3 - 437
4 - 132
5 - ø148
6 - 132
7 - ø100

800

1 - 566
2 - 795
3 - 437
4 - 132
5 - ø178
6 - 132
7 - ø100

900

1 - 566
2 - 895
3 - 437
4 - 132
5 - ø178
6 - 132
7 - ø100

1000

1 - 566
2 - 995
3 - 437
4 - 132
5 - ø198
6 - 132
7 - ø100