



PROTEU®
SOLUTIONS



Cassete 1 via
Ar condicionado
monosplit



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Proteu® Cassete 1 via

Unidade interior



WIFI
incluído



Modelo			UC09PA	UC12PA	UC18PA	UC24PA
Arrefecimento	Potência térmica	kW	2,6	3,5	5,2	7,1
		btu/h	9000	12000	18000	24000
Aquecimento	Potência térmica	kW	2,9	3,9	5,2	7,1
		btu/h	9900	13300	18000	24000
Dados Elétricos	Alimentação elétrica	-	220-240V / 50Hz / 1ph			
Ar	Caudal ar	m³/h	450	490	961	961
Nível de ruído	Pressão sonora	dB(A)	34	35	42	42
	Potência sonora	dB(A)	54	57	65	65
Dimensões (LxAxP)	Corpo	mm	860x450x130	860x450x130	1180x450x130	1180x450x130
	Embalagem (corpo)	mm	1060x540x245	1060x540x245	1380x540x245	1380x540x245
	Painel	mm	1100x500x32	1100x500x32	1420x500x32	1420x500x32
	Embalagem (painel)	mm	1175x580x115	1175x580x115	1495x580x115	1495x580x115
Peso	Corpo	kg	12,5	12,5	16	16
	Embalagem (corpo)	kg	15,5	15,5	19	19
	Painel	kg	3,5	3,5	5	5
	Embalagem (painel)	kg	5,5	5,5	7,5	7,5
Frigorígeno	Tipo	-	R32			
Tubagem	Conexão linha líquido	pol.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Conexão linha gás	pol.	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	Esgoto condensados	mm	DN25			